



Caractéristiques SLV Enola Applique Murale Aluminium Gris 20W 2120lm - 930-940 CCT | IP65 - Meilleur Rendu Des Couleurs

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|---|
| Réf. | 255686 |
| EAN | 4024163264013 |
| Code Fabricant | 1006329 |
| Marque | SLV |
| Nom du fabricant | ENOLA OCULUS WL up/down wall-mounted light anthracite 20W 1880/2120lm 3000/4000K CRI90 100° |
| Budgetlight Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Tension (V) | 220-240 |
| Puissance (W) | 20W |
| Dimmable | Non |
| Code Couleur | 930 Blanc Chaud, 940 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | CCT |
| Flux Lumineux (Lumen) | 2120lm |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 106 |

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Inclinable | Non |
| Montage | Fixation murale |
| Couverture Optique | Other |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Référence Article | LED Decorative Lighting |

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|---|
| Connexion du Luminaire | PI [Connecteur pression 3-pôles] |
| Indice de Protection | IP65 - Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Protection Impacts | IK03 |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40 |
| Couleur du Luminaire | Gris |
| Logement | Aluminium |
| Product Serie | Enola |

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Largeur (mm) | 153 |
| Hauteur (mm) | 180 |
| Diamètre (mm) | 100 |

Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur

Pourquoi choisir Budgetlight?



Prix bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**