



Caractéristiques SLV Theo Pro S
Up/Down Applique Murale Aluminium
Blanc 6W 700lm - 827 Blanc Très
Chaud | Extérieur - IP65

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|--|
| Réf. | 262224 |
| EAN | 4024163318440 |
| Code Fabricant | 1010180 |
| Marque | SLV |
| Nom du fabricant | THEO PRO S wall surface luminaire up/down DALI P1 rectangular 2700 K 6 W 24° white |
| Budgetlight Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Lighting Control | DALI |
| Technologie | LED Intégré |
| Tension (V) | 220-240 |
| Puissance (W) | 6W |
| Dimmable | Non |
| Nombre de lampes | 2 |
| Code Couleur | 827 Blanc Très Chaud |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 2700 Blanc Très Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Flux Lumineux (Lumen) | 700lm |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 117 |
| Inclinable | Non |
| Montage | Fixation murale |
| Couverture Optique | Other |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Référence Article | LED Decorative Lighting |

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|---|
| Indice de Protection | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Protection Impacts | IK06 |
| Température de Fonctionnement | De -25 à +45 |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Logement | Aluminium |
| Product Serie | Theo |

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 100 |
| Largeur (mm) | 65 |
| Hauteur (mm) | 175 |

Informations du capteur

Type de capteur

Pourquoi choisir Budgetlight?

Pas de détecteur



Prix bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**