



**Caractéristiques Ledvance Downlight
LED Comfort UGR19 Aluminium
42W/36W/30W
5000lm/4200lm/3600lm 100D -
930-940 CCT | Diamètre 250mm - IP44
- Meilleur Rendu Des Couleurs**

[Voir le produit](#)

Informations Générales

Réf.	254962
EAN	4099854491160
Code Fabricant	4099854491160
Marque	Ledvance
Nom du fabricant	DL CMFT D250 P 42W MS 940 U19 WT LEDV
Budgetlight Garantie Totale	5 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	100000

Informations techniques

Eclairage de Secours	Pas d'éclairage de secours
Inclinable	Non
Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	2x26
Puissance (W)	42W
Tension (V)	220-240
Dimmable	Non
Code Couleur	930 Blanc Chaud
Couleur de Lumière (Kelvin)	3000 Blanc Chaud
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	90-99

Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique
Angle de Diffusion (degrés)	55
Flux Lumineux (Lumen)	5000lm
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	119
Facteur de puissance	>0.90
UGR	< 19 - Pour les bureaux et les écoles
Couverture Optique	Opale
Référence Article	Spot Encastrable LED



Informations de l'appareil

Montage	Encastré
Place nécessaire (mm)	250
Indice de Protection	IP44 - Résistant aux éclaboussures
Protection Impacts	IK03
Température de Fonctionnement	De -20 à + 40
Logement	Aluminium
Couleur du Luminaire	Blanc
Connexion du Luminaire	PI [Push-in connector]

Dimensions

Hauteur (mm)	124
Diamètre (mm)	265

Informations du capteur  Prix bas garantis  Jusqu'à **7 ans de garantie**

Type de capteur  Retours faciles jusqu'à **14 jours**  Eclairage LED **durable**
Pas de détecteur