



Caractéristiques Ledvance Panneau LED Individuel 38W 5150lm - 940 Blanc Froid | 60x60cm - UGR <19 - Meilleur Rendu Des Couleurs - Zigbee Dimmable

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|--|
| Réf. | 260283 |
| EAN | 4099854789212 |
| Code Fabricant | 4099854789212 |
| Marque | Ledvance |
| Nom du fabricant | PANEL INDIVILED 600 ZIGBEE UGR<19 GEN 2 38W 940 U19 WT |
| Budgetlight Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Ecosystem Compatibility | Vivares Zigbee |
| Lighting Control | Zigbee |
| Substitut (Watt) | 4x18 |
| Puissance (W) | 38W |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Oui, Zigbee |
| Code Couleur | 940 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 |
| Couleur Claire | Blanc |

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Options de couleur | Couleur unique |
| Flux Lumineux (Lumen) | 5150lm |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 136 |
| Indice de Protection | IP20 – Quasi-résistant à la poussière |
| Protection Impacts | IK06 |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Référence Article | Panneau LED |

Informations de l'appareil

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Montage | Encastré |
| UGR | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Logement | Acier |

Dimensions

| | |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm) | 595 |
| Largeur (mm) | 595 |
| Hauteur (mm) | 22 |

Informations du capteur

Type de capteur

Pourquoi choisir Budgetlight?

Pas de détecteur



Prix bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**