



Caractéristiques Philips Highbay LED BY102P CoreLine 187W 25500lm 41-80D - 840 Blanc Froid | IP65

[Voir le produit](#)



Informations Générales

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Réf. | 248793 |
| EAN | 8719514529229 |
| Code Fabricant | 8719514529229 |
| Marque | Philips |
| Nom du fabricant | BY102P LED260S/840 PSU WB |
| Budgetlight Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|--|
| Technologie | LED Intégré |
| Puissance (W) | 187W |
| Dimmable | Non |
| UGR | < 25 - Pour les halls, escaliers et ascenseurs |
| Tension (V) | 220-240 |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Angle de Diffusion (degrés) | 80 |

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Inclinable | Non |
| Flux Lumineux (Lumen) | 25500lm |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 136 |
| Facteur de puissance | >0.95 |
| Référence Article | LED High Bay |

Informations de l'appareil


| | |
|-------------------------------|---|
| EOC8 | 52922900 |
| Montage | Lustre |
| Connexion du Luminaire | PI [Connecteur pression 3-pôles] |
| Indice de Protection | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Protection Impacts | IK06 |
| Température de Fonctionnement | De -20 à +45 |
| Couleur du Luminaire | Gris |
| Logement | Aluminium |
| Couleur du boîtier | Gris |
| Product Serie | CoreLine |

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 358 |
| Largeur (mm) | 358 |
| Hauteur (mm) | 99 |
| Diamètre (mm) | 358 |

Informations du capteur  Prix bas garantis  Jusqu'à **7 ans de garantie**

Type de capteur

 Retours faciles jusqu'à **14 jours**

 Pas de détecteur

 Eclairage LED **durable**