



Caractéristiques Philips Highbay LED
CoreLine Aluminium Gris 137W
25000lm 90D - 840 Blanc Froid | IP65 -
Dimmable, Interact

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Réf. | 255129 |
| EAN | 8721103306685 |
| Code Fabricant | 8721103306685 |
| Marque | Philips |
| Nom du fabricant | BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4 |
| Budgetlight Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|---|
| Technologie | LED Intégré |
| Substitut (Watt) | 400 |
| Puissance (W) | 137W |
| Dimmable | Oui dimmable grâce à l'application "Interact" |
| Tension (V) | 220-240 |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Angle de Diffusion (degrés) | 90 |

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Flux Lumineux (Lumen) | 25000lm |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 182.5 |
| Facteur de puissance | >0.95 |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Référence Article | LED High Bay |

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|---|
| Montage | Surface, Plafond |
| Connexion du Luminaire | Other |
| Indice de Protection | IP65 - Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Protection Impacts | IK05 |
| Température de Fonctionnement | -40 to +50 |
| Couleur du Luminaire | Gris |
| Logement | Aluminium |
| Product Serie | CoreLine |

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm) | 138 |
| Diamètre (mm) | 430 |

Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur

Pourquoi choisir Budgetlight?



Prix bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**